



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2024 r.

Poz. 5121

Podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 11.10.2024 13:18:51



UCHWAŁA NR X/62/2024 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ząbkowice Śląskie, obrębu geodezyjnego Osiedle Wschód, gmina Ząbkowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1130), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz w związku z uchwałą nr LXXXII/510/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ząbkowice Śląskie, obrębu geodezyjnego Osiedle Wschód, gmina Ząbkowice Śląskie, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LXXVIII/492/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2023 r., Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy wprowadzające

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ząbkowice Śląskie, obrębu geodezyjnego Osiedle Wschód, gmina Ząbkowice Śląskie, zwany dalej planem miejscowym.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na rysunku planu miejscowego, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią planu miejscowego są następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego sporządzony w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu miejscowego powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu, obejmującą ponad 60%

powierzchni terenu; jeżeli przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje więcej niż jedno przeznaczenie, należy przez to rozumieć, że przeznaczenia podstawowe mogą być realizowane w dowolnych proporcjach w obrębie budynku oraz działki budowlanej, z zachowaniem ustalonych dla nich wymagań szczegółowych;

- 2) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, określane indywidualnie dla każdego terenu;
- 3) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi niezaliczone w przepisach odrębnych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekraczają swym zasięgiem granic własności działek budowlanych, na których są zlokalizowane, jak też nie wywołują ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiedzkich działek budowlanych;
- 4) budynkach historycznych – należy przez to rozumieć budynki o wartościach architektonicznych i zabytkowych, nie ujęte w wykazie zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków i w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), będące elementami zagospodarowania przestrzennego, kształtującymi kompozycję urbanistyczną w zabytkowych układach zabudowy osiedlowej sprzed 1945 r.;
- 5) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, budowle, urządzenia, instalacje i przewody, obejmujące wodociągi, kanalizację (sanitarną i deszczową), elektroenergetykę, gazownictwo i telekomunikację, stanowiące sieci rozdzielcze (związane z obsługą terenów zabudowy miasta);
- 6) infrastrukturze drogowej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, obejmujące:
 - a) chodniki, ciągi piesze i place piesze,
 - b) ścieżki rowerowe,
 - c) ciągi pieszo-jezdne,
 - d) drogi pożarowe, place manewrowe;
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu nadziemnych kondygnacji budynku; nie dotyczy ona wysuniętych do 1,5 m poza obrys ściany elewacji budynku elementów jego architektonicznego ukształtowania, w tym: okapów, gzymsów, ganków, przedsionków, wykuszy, ryzalitów stref wejściowych i wjazdowych oraz architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy;
- 8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymagane jest usytuowanie elewacji nadziemnych kondygnacji budynku (zewnątrznej ściany budynku, nie dotyczy ona wysuniętych do 1,5 m poza obrys ściany elewacji budynku elementów jego architektonicznego ukształtowania, w tym: okapów, gzymsów, ganków, przedsionków, wykuszy, ryzalitów stref wejściowych i wjazdowych oraz architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy;
- 9) budynkach istniejących lub zabudowie istniejącej – należy przez to rozumieć budynki istniejące lub zabudowę istniejącą na obszarze planu miejscowego w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 10) nowej zabudowie / nowych budynkach – należy przez to rozumieć nową zabudowę bądź nowe budynki, które mogą zostać zrealizowane w obszarze planu miejscowego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, jak też zabudowę, dla której uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu miejscowego są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenu;
- 4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obszar zabytkowego układu urbanistycznego osiedla w rejonie ul. Zielonej, ujęty w GEZ;
- 6) obszar historycznych układów zabudowy sprzed 1945 r. o walorach urbanistycznych i architektonicznych;

- 7) budynki zabytkowe ujęte w GEZ;
- 8) budynki historyczne o wartościach architektonicznych i zabytkowych objęte ochroną ustaleniami planu;
- 9) osie kompozycji urbanistycznej;
- 10) dominanty architektoniczne;
- 11) szpalery drzew / zieleń szpalerowa;
- 12) granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego;
- 13) obszar dawnego cmentarza żydowskiego, ujęty w GEZ;
- 14) stanowiska archeologiczne;
- 15) granica obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej (rewitalizacji);
- 16) granica obszaru wymagającego rekultywacji i remediacji;
- 17) granica terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
- 18) granica obszaru szczególnych warunków zagospodarowania i ograniczeń w użytkowaniu wynikających z przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego;
- 19) wymiar (w metrach).

2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

3. W planie miejscowym nie ustala się terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

4. Na obszarze planu miejscowego nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, dla których należy ustalić:

- 1) zasady ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, udokumentowanych złóż kopalin, obszarów osuwania się mas ziemnych i krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Rozdział 2.

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego:

1) symbolem **MN**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi nieuciążliwe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, drogi wewnętrzne,
- c) usługi dopuszcza się wyłącznie w wydzielonych lokalach użytkowych (wbudowanych w budynek mieszkalny) o powierzchni określonej w przepisach odrębnych,
- d) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie jako istniejącą;

2) symbolem **MN-MW**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi nieuciążliwe, drogi wewnętrzne,
- c) usługi dopuszcza się wyłącznie wbudowane, nieprzekraczające 30% powierzchni kondygnacji nadziemnych budynku wielorodzinnego; w budynkach jednorodzinnych – zgodnie z ustaleniami pkt 1 lit. c;

3) symbolem **MN-MW-U**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi nieuciążliwe, drogi wewnętrzne;

4) symbolem **MN-U**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona,
- c) na terenach MN-U wyklucza się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego;

5) symbolem **MN-RZ**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy związanej z rolnictwem,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona;

6) symbolem **MW**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi nieuciążliwe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi wewnętrzne,
- c) nowe usługi dopuszcza się wyłącznie wbudowane, nieprzekraczające 30% powierzchni kondygnacji nadziemnych budynku wielorodzinnego,
- d) usługi istniejące – do zachowania, w tym w obiektach przybudowanych do budynków mieszkalnych,
- e) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie jako istniejącą;

7) symbolem **MW-U**:

- a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona,
- c) na terenach MW-U wyklucza się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego,
- d) w obszarze terenu 4MW-U zabudowa mieszkaniowa może zajmować nie więcej niż 50% wyznaczonego terenu;

8) symbolami, jak w pkt a):

- a) podstawowe:
 - **U** – teren usług,
 - **UH** – teren usług handlu,
 - **UH-UW** – teren handlu lub usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - **UH-UL** – teren usług handlu lub usług rzemieślniczych,
 - **UW** – teren usług handlu wielko powierzchniowego,
 - **UT-US** – teren usług turystyki lub usług sportu i rekreacji,
 - **UZ** – teren usług zdrowia i pomocy społecznej,
 - **UE** – teren usług edukacji,
 - **US** – teren usług sportu i rekreacji,
 - **US-IW-ZP** – teren usług sportu i rekreacji lub wodociągów lub zieleni urządzonej,
 - **US-ZP** – teren usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej,
 - **UB** – teren usług bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- **UA** – teren usług biurowych i administracji,

- b) uzupełniające na terenach U, UH-WL, UW, UT-US, UE, US, US-IW-ZP, US-ZP, UB, UA: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona,
- c) uzupełniające na terenach na terenach UH, UH-UW: usługi obejmujące następujące kody klas przeznaczenia: 2_3_, 2_4_, 2_5_, 2_6_, 2_8_, 2_9_, 2_10_, 2_11_, 2_12_, 2_13_; infrastruktura techniczna, zieleń urządzona; dla terenu 1UH-UW: stacja paliw płynnych,
- d) uzupełniające na terenach na terenach UZ: usługi obejmujące następujące kody klas przeznaczenia: 2_1_, 2_3_, 2_4_, 2_5_, 2_6_, 2_8_, 2_9_, 2_10_, 2_11_, 2_12_, 2_13_; infrastruktura techniczna, zieleń urządzona,
- e) usługi wymienione w pkt c i d nie mogą przekraczać 50% powierzchni kondygnacji nadziemnych budynków w obrębie działki budowlanej,
- f) na terenach wymienionych w pkt a, dla których nie przewidziano usług handlu wielkopowierzchniowego (UW), wyklucza się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego,
- g) uzupełniająca w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: na terenach 5U, 6U i 3UH; zabudowa mieszkaniowa może zajmować nie więcej niż 30% powierzchni kondygnacji nadziemnych budynku usługowego,
- h) w obszarze terenu US-IW-ZP usługi sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej mogą zajmować nie więcej niż 50% wyznaczonego terenu;

9) symbolem **U-P**:

- a) podstawowe: teren usług lub produkcji,
- b) uzupełniające dla terenów 1U-P, 2U-P, 3U-P: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, stacje paliw płynnych,
- c) uzupełniające dla terenu 4U-P: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
- d) na terenach **U-P** wyklucza się lokalizację usług handlu wielkopowierzchniowego, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług nauki, usług edukacji, usług sportu i rekreacji oraz wolnostojących elektrowni słonecznych o mocy zainstalowanej większej niż 100 kW;

10) symbolem **U-PP-PS**:

- a) podstawowe: teren usług lub produkcji przemysłowej lub składów i magazynów,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
- c) na terenach **U-PP-PS** wyklucza się lokalizację usług handlu wielkopowierzchniowego, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług nauki, usług edukacji, usług sportu i rekreacji;

11) symbolem **PP-PS**:

- a) podstawowe: teren produkcji przemysłowej lub składów i magazynów,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne;

12) symbolem **PS-RZW**:

- a) podstawowe: teren składów i magazynów lub wielkotowarowej produkcji rolnej,
- b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne;

13) symbolami, jak w pkt a:

- a) podstawowe (obejmujące tereny komunikacji drogowej publicznej):
 - **KDR** – teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 - **KDZ** – teren drogi zbiorczej,
 - **KDL** – teren drogi lokalnej,

- **KDD** – teren drogi dojazdowej,

b) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleni urządzona;

14) symbolem **KR**:

a) podstawowe: teren komunikacji drogowej wewnętrznej,

b) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleni urządzona;

15) symbolem **KR-ZP**:

a) podstawowe: teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub zieleni urządzonej,

b) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

16) symbolem **KP**:

a) podstawowe: teren komunikacji pieszo-rowerowej,

b) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleni urządzona;

17) symbolami, jak w pkt a):

a) podstawowe (obejmujące tereny obsługi komunikacji):

- **KOG** – teren garażu,

- **KOG-ZP** – teren garażu lub zieleni urządzonej,

- **KOP** – teren parkingu,

- **KOP-ZP** – teren parkingu lub zieleni urządzonej,

- **KOR** – teren placu lub rynku,

b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, usługi sportu i rekreacji;

18) symbolami, jak w pkt a):

a) podstawowe:

- **IE** – teren elektroenergetyki,

- **IT** – teren telekomunikacji,

- **INS** – teren stacji paliw płynnych,

- **IW** – teren wodociągów,

- **IC** – teren ciepłownictwa,

b) uzupełniające: zieleni urządzona;

19) symbolem **WS**:

a) podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych,

b) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleni urządzona;

20) symbolem **ZN**:

a) podstawowe: teren zieleni naturalnej,

b) uzupełniające: usługi sportu i rekreacji, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleni urządzona;

21) symbolem **ZP**:

a) podstawowe: teren zieleni urządzonej,

b) uzupełniające: usługi sportu i rekreacji, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

22) symbolem **ZD**:

a) podstawowe: teren ogrodów działkowych,

b) uzupełniające: usługi sportu i rekreacji, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

2. Dopuszcza się łączną realizację klas przeznaczeń terenów w przypadku ustalenia w planie miejscowym dwóch lub trzech klas przeznaczenia terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów, w tym dopuszczenia i ograniczenia w ich zagospodarowaniu, w szczególności w zakresie lokalizacji budynków określa rozdział 7 i rozdział 10.

4. Przeznaczenia uzupełniające, w tym realizowane na samodzielnych działkach budowlanych, mogą być realizowane niezależnie od lokalizacji przeznaczenia podstawowego.

5. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MW, MN-MW, MN-MW-U, MN-U i MW-U lokalizować wyłącznie usługi nieuciążliwe. Usługi wbudowane w budynek mieszkalny mogą obejmować wyłącznie: usługi handlu, turystyki, rzemieślnicze, gastronomii, zdrowia i pomocy społecznej, kultury (bez rozrywki) i usług biurowych.

6. Zasady lokalizacji urządzeń oze określa z § 17.

7. Z zastrzeżeniem ustępu 3, w ramach określonego w planie miejscowym przeznaczenia terenów (podstawowego lub uzupełniającego) dopuszcza się towarzyszące obiekty budowlane, urządzenia i inne elementy zagospodarowania działki wynikające z przepisów odrębnych, jak i z potrzeby prawidłowego korzystania z terenu, obejmujące w szczególności:

- 1) urządzenia budowlane;
- 2) zieleń urządzoną i nieurządzoną;
- 3) sieci infrastruktury technicznej – obiekty budowlane infrastruktury technicznej związane integralnie z zabudową działki budowlanej;
- 4) elementy infrastruktury drogowej;
- 5) urządzenia i budowle codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej (w tym: wiaty ogrodnicze / altany, wiaty lub pawilony na rowery i wózki dziecięce, wiaty gospodarcze) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
- 6) urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni, o których mowa w ust. 8;
- 7) miejsca postojowe usytuowane na terenie działek budowlanych (na parkingach) lub stanowiska postojowe w garażach wbudowanych, przybudowanych lub wolnostojących;
- 8) budynki gospodarcze.

8. W ramach przeznaczenia podstawowego obejmującego tereny zieleni urządzonej (ZP), zieleni naturalnej (ZN) i tereny ogrodów działkowych (ZD) zlokalizowane mogą zostać urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni:

- 1) urządzenia architektury parkowej: posągi, rzeźby, pomniki, ławki, siedziska, pergole, kwietniki;
- 2) urządzenia i budowle rekreacji i wypoczynku: wiaty rekreacyjne i gospodarcze, altany, wiaty pod ogródki gastronomiczne, plac i urządzenia zabaw dla dzieci, urządzenia rozrywkowe i inne służące obsłudze spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych.

9. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się usługi w wydzielonych lokalach użytkowych, których powierzchnię określają przepisy odrębne.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 5. 1. Ochronie podlegają:

- 1) obszary układów historycznej zabudowy (osiedlowej i usługowej) sprzed 1945 r. o wartościach urbanistycznych i architektonicznych – położone w obrębie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, ustalonej w planie miejscowym;
- 2) układ kompozycyjny zespołu zabudowy związanego z d. koszarami wojskowymi i nowym budynkiem Sądu Rejonowego;

3) układ krajobrazowo-rekreacyjny związany z doliną cieku Zatoka, w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 1US-ZP, 1US-IW-ZP, 1IW, 2IW, 1WS, 2WS.

2. W obszarach historycznych układów zabudowy sprzed 1945 r., ochronie podlegają:

- 1) zespoły zabudowy willowej, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i ich układy kompozycyjne;
- 2) budynki tworzące układy zabudowy: budynki zabytkowe ujęte w GEZ i budynki historyczne;
- 3) obszar zabytkowego układu urbanistycznego osiedla w rejonie ul. Zielonej, ujęty w GEZ;
- 4) budynki wpisane do rejestru zabytków;
- 5) tereny usługowe związane z zespołami zabudowy osiedlowej, w tym tereny szkół przy ul. Wrocławskiej i ul. Powstańców Warszawy (budynek d. koszar);
- 6) sposób usytuowania budynków: budynków mieszkalnych tworzących układy rzędowe (ciągi zabudowy wzdłuż dróg) lub układy grupowe ze wspólnym wnętrzem urbanistycznym;
- 7) historyczne linie zabudowy, wynikające z istniejącego usytuowania budynków;
- 8) osie kompozycyjne historycznych układów zabudowy;
- 9) szpalery drzew – układ zieleni szpalerowej szkoły (d. koszar);
- 10) gabaryt zabytkowej i historycznej zabudowy oraz elementy ich historycznego ukształtowania, w szczególności formy zadaszeń;
- 11) relacje przestrzenne wynikające z gabarytów budynków i odległościami między nimi, jak też wynikające z rozmiaru wnętrz urbanistycznych i gabarytów budynków;
- 12) cechy architektoniczne zabudowy zabytkowej i historycznej:
 - a) willowej – jednorodzinnej i wielogodzinnej – z bogato ukształtowanym, dominującym dachem i rozbudowanym wystrojem architektonicznym (detalem), charakterystycznej dla zabudowy typu „landhaus” (wzorowanej na wiejskiej zabudowie rezydencjalnej),
 - b) jednorodzinnej i wielorodzinnej modernistycznej, o uproszczonej formie architektonicznej lub wzbogaconej elementami rozwiązań architektury eklektycznej (historyzującej) i secesji,
 - c) budynków szkół: budynek szkoły przy ul. Wrocławskiej – modernistyczny z elementami secesji; szkoły przy ul. Powstańców Warszawy (budynek d. koszar) ukształtowany w stylu historyzującym barokowo-klasycystycznym,
 - d) budynków przemysłowych (wieża ciśnień, budynki związane z ujęciami wody).

3. Ochronie podlegają następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynków historycznych:

- 1) bryła budynku;
- 2) dach budynku – typ oraz wysokość okapu i kalenicy;
- 3) elementy dachu: naświetla, lukarny, ozdobne zwieńczenia dachu;
- 4) elementy ukształtowania elewacji, ich rozmieszczenie i proporcje, w tym: okna, drzwi, ganki, podcienia wejściowe, wykusze, gzymsy, obramienia okien, cokoły i inne elementy architektonicznego ukształtowania fasad;
- 5) podziały okien i drzwi;
- 6) detal architektoniczny, ornamenty, balustrady i dekoracje ściennie;
- 7) materiał budowlany ścian, stolarki i dachu.

4. W obszarze układu zabudowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obszaru związanego z dawnymi koszarami, ochronie podlegają:

- 1) oś kompozycyjna układu;

2) dominanty architektoniczne: zabytkowy budynek dawnych koszar (ob. szkoła) i budynek Sądu Rejonowego.

5. W obszarze krajobrazowo-rekreacyjnym w dolinie cieków Zatoka, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ochronie podlegają:

- 1) oś przyrodnicza cieków Zatoka;
- 2) ukształtowanie terenu;
- 3) układy zieleni w tym zieleni parkowej;
- 4) ciągi komunikacyjne;
- 5) budowle i urządzenia obsługi terenów zieleni;
- 6) budowle i urządzenia sportu i rekreacji oraz układ dróg.

6. Obszary historycznej zabudowy sprzed 1945 r., obszar zabytkowego układu urbanistycznego osiedla w rejonie ul. Zielonej, budynki tworzące układy zabudowy (zabytkowe i historyczne), osie kompozycji urbanistycznej układów zabudowy, dominanty architektoniczne, szpalery drzew, strefę ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczono na rysunku planu miejscowego.

§ 6. 1. Obszary, o których mowa w 5 ust. 1, należy ukształtować z zachowaniem zasad ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, zasad kształtowania ładu przestrzennego, z uwzględnieniem ustaleń planu miejscowego zawartych w rozdziałach 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12.

2. W uzupełnieniu zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w ustaleniach planu miejscowego w rozdziałach 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 dopuszcza się:

- 1) usytuowanie obiektów budowlanych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub przy jej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) adaptację, remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków, na warunkach określonych w planie miejscowym;
- 3) podniesienie wysokości budynków niezabytkowych pod warunkiem zachowania parametrów maksymalnej wysokości i geometrii dachu oraz zasad kształtowania zabudowy;
- 4) zachowanie istniejących dachów, kątów nachylenia połaci i ich dotychczasowych pokryć w przypadku przebudowy i rozbudowy budynków.

3. W uzupełnieniu zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w ustaleniach planu miejscowego w rozdziałach 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 obowiązują następujące nakazy:

- 1) zabudowę uzupełniającą sytuować z uwzględnieniem rozplanowania i usytuowania istniejącej zabudowy na działce budowlanej i na terenie, w obrębie którego przewiduje się realizację nowej zabudowy; w szczególności zapewnić kontynuację sposobu usytuowania zabudowy w stosunku do dróg;
- 2) w obszarze strefy ochrony krajobrazu kulturowego nową zabudowę dostosować do istniejącej zabudowy zabytkowej i historycznej w zakresie skali, gabarytów budynków, formy bryły i materiałów budowlanych, jak też i charakteru rozwiązań architektonicznych; zapewnić współdopasowanie i harmonijne połączenie elementów architektonicznego ukształtowania nowych budynków (ich architektonicznych rozwiązań) z elementami architektonicznego ukształtowania zabudowy zabytkowej i historycznej;
- 3) stykające się ze sobą segmenty zabudowy zwartej (zabudowy bliźniaczej i szeregowej) realizować i modernizować z zachowaniem jednakowych parametrów, dotyczących wysokości kalenicy i okapu, geometrii dachu, pokrycia dachu i jego koloru, jak też kolorystyki ścian elewacji;
- 4) elewację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych, łącznie z połączonymi z nimi garażem lub obiektem gospodarczym, ukształtować jednnorodnie pod względem architektonicznym (w tym jednnorodnie ze względu na materiały elewacyjne i ich kolorystykę);
- 5) w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych (nowych i istniejących) stosować kolorystykę stonowaną, o jasnych lub pastelowych odcieniach; zapewnić kontrastowe ukształtowanie ścian przy

zastosowaniu ciemniejszych wykładzin ceramicznych lub drewnianych, detalu i pokrycia dachu, w stosunku do głównych dominujących ich powierzchni;

- 6) dla wszelkich budynków stosować zasady kompozycji architektonicznej;
- 7) określone na rysunku planu miejscowego wymagające realizacji szpalery drzew mogą zostać zastąpione w ciągami zieleni szpalerowej w postaci zieleni średnio wysokiej o wysokości od 3 m do 5 m, w tym z wykorzystaniem krzewów;
- 8) szpalerowy układ drzew wymagany jest na terenach oznaczonych na rysunku planu.

4. Na rysunku planu miejscowego oznaczono:

- 1) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej (rewitalizacji);
- 2) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu. Zasady kształtowania krajobrazu

§ 7. 1. W zakresie ochrony przed uciążliwością hałasu, ustala się:

- 1) tereny oznaczone symbolami MN i MN-MW podlegają ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 2) tereny oznaczone symbolami MW podlegają ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 3) tereny oznaczone symbolami MN-MW-U, MN-U, MW-U, MN-RZ podlegają ochronie jak tereny mieszkaniowo-usługowe;
- 4) tereny oznaczone symbolami UE podlegają ochronie przed hałasem jak teren zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 5) teren oznaczony symbolem UZ podlega ochronie jak teren pod szpitale i domy opieki społecznej;
- 6) tereny oznaczone symbolami US-IW-ZP, US-ZP, 1ZP – 9ZP oraz ZD podlegają ochronie przed hałasem jak teren rekreacji i wypoczynku;
- 7) w granicach terenów 1.10MN, 4.3MN i 1.11MW ustala się szczególne zasady ochrony przed hałasem polegające na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Pozostałe tereny objęte planem miejscowym nie podlegają ochronie przed uciążliwościami hałasu.

3. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej nie mogą przekraczać ustalonych przepisami prawa standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność gospodarczą i usługową posiada tytuł prawny.

4. Na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami MN, MN-MW, MN-MW-U, MN-U, MW, MW-U, lokalizować wyłącznie usługi nieuciążliwe.

5. Na wszystkich terenach należy zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.

6. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych odprowadzić do wód lub do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Gospodarkę odpadami, w tym gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; na obszarze planu miejscowego wyklucza się przetwarzanie odpadów i magazynowanie odpadów, składowanie i demontaż pojazdów, jak też lokalizację punktów zbierania złomu.

8. W zakresie funkcjonowania i eksploatacji instalacji grzewczych, w których następuje spalanie paliw, obowiązują ograniczenia i zakazy określone w przepisach odrębnych.

9. Zachować występujące na obszarze planu miejscowego zespoły drzew i krzewów nie kolidujące z warunkami i zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w planie miejscowym.

10. Zasady ochrony oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.

11. Ustala się następujące zasady kształtowania zieleni:

- 1) na rysunku planu miejscowego oznaczono obowiązujący układ zieleni szpalerowej – szpalery drzew; zasady realizacji określone na rysunku planu układu określa § 6 ust. 3 pkt 8;
- 2) dopuszcza się inne zespoły zieleni lub ciągi zieleni szpalerowej na terenach przeznaczonych do zabudowy, z zachowaniem następujących zasad i ograniczeń:
 - a) zieleń komponować w nawiązaniu do elementów zagospodarowania działki budowlanej lub układu zabudowy,
 - b) stosować ciągi zieleni szpalerowej wzdłuż linii rozgraniczających tereny,
 - c) ciągi i zespoły zieleni kształtować z udziałem drzew i zieleni niskiej,
 - d) stosować zadrzewienia i zakrzaczenia z gatunków rodzimych,
 - e) wykluczyć zieleń wysoką w obszarze pasów technologicznych linii elektroenergetycznych i w obszarze stref kontrolowanych gazociągów, zgodnie z ustaleniami § 19.

12. Na rysunku planu miejscowego oznaczono granicę obszaru wymagającego rekultywacji i remediacji.

13. Teren, o którym mowa w ust. 12, zagospodarować pod zieleń naturalną.

§ 8. 1. W obszarze planu miejscowego wstępują następujące krajobrazy (typy krajobrazów):

- 1) krajobraz kulturowy miejski – kształtowany historycznymi układami zabudowy sprzed 1945 r., w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego – wymagający ochrony i kształtowania;
- 2) krajobraz kulturowy miejski – terenów zabudowy wielofunkcyjnej (mieszkaniowej, usługowej i produkcji) i terenów otwartych (w tym zieleni i ogrodów działkowych) położonych poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego – wymagający kształtowania.

2. Dla obszarów krajobrazu, o których mowa w pkt 1 obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, zasad kształtowania ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kształtowania zabudowy z zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zawartymi w rozdziałach 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych

§ 9. 1. Ochroną obejmuje się:

- 1) obszar historycznych układów zabudowy sprzed 1945 r. o walorach urbanistycznych i architektonicznych, położone w granicach ustalonej w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego;
- 2) budynki zabytkowe objęte GEZ (Gminną Ewidencją Zabytków) i budynki wpisane do rejestru zabytków;
- 3) obszar zabytkowego układu urbanistycznego osiedla w rejonie ul. Zielonej, ujęty w GEZ;
- 4) budynki historyczne;
- 5) obszar dawnego cmentarza żydowskiego, ujęty w GEZ;
- 6) stanowiska archeologiczne.

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymienione w ust. 1, oznaczono na rysunku planu miejscowego.

3. Wykaz obiektów ujętych w GEZ zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wykaz kart adresowych zabytków nieruchomych ujętych w GEZ miasta Ząbkowice Śląskie			
Lp.	Obiekt	Adres	Nr Rejestru Zabytków
1	dom mieszkalny	Asnyka 1 – 3	

2	dom mieszkalny	Asnyka 2 – 4	
3	dom mieszkalny	Asnyka 5 – 7	
4	dom mieszkalny	Asnyka 6 – 8	
5	dom mieszkalny	Asnyka 9 – 11	
6	dom mieszkalny	Asnyka 10 – 12	
7	dom mieszkalny	Asnyka 13 – 15	
8	dom mieszkalny	Asnyka 14 – 16	
9	dom mieszkalny	Asnyka 17 – 19	
10	dom mieszkalny	Kusocińskiego 3	
11	dom mieszkalny	Kusocińskiego 11	
12	dom mieszkalny	Lipowa 1 – 3	
13	dom mieszkalny	Matejki 1	
14	dom mieszkalny	Matejki 2	
15	dom mieszkalny	Matejki 3	
16	dom mieszkalny	Matejki 4	
17	dom mieszkalny	Mickiewicza 2	
18	dom mieszkalny	Mickiewicza 6	
19	dom mieszkalny	Orkana 5	
20	dom mieszkalny	Orkana 7	
21	dom mieszkalny	Orkana 9	
22	dom mieszkalny	Orkana 11	
23	dom mieszkalny	Orkana 10 – 12	
24	dom mieszkalny	Orkana 14 – 16	
25	dom mieszkalny	Orkana 18 – 20	
26	dom mieszkalny	Orkana 36	
27	zespół budowli wodociągów	Powstańców Warszawy 5	
28	dom mieszkalny przy Rej. Przeds. Wod. i Kanalizacji	Powstańców Warszawy 5	
29	budynek przemysłowy przy Rej. Przeds. Wod. i Kanalizacji	Powstańców Warszawy 5	
30	budynek gospodarczy przy Rej. Przeds. Wod. i Kanalizacji	Powstańców Warszawy 5	
31	budynek studni przy Rej. Przeds. Wod. i Kanalizacji	Powstańców Warszawy 5	
32	fragment ogrodzenia wraz z kutą kratą bramy przy Rej. Przeds. Wod. i Kanalizacji	Powstańców Warszawy 5	
33	szkoła rolnicza, ob. Powiatowy Urząd Pracy	Powstańców Warszawy 7	
34	zespół szkolny	Powstańców Warszawy 8a, 8b, 8c, 8e	
35	budynek główny w zespole szkolnym	Powstańców Warszawy 8c, 8e	
36	budynki willowe w zespole szkolnym	Powstańców Warszawy 8a-8b	
37	brama wjazdowa w zespole szkolnym	Powstańców Warszawy 8c, 8e	
38	wieża wodna	Staszica, dz. nr 58	
39	dom mieszkalny	Wrocławska 3	
40	dom mieszkalny	Wrocławska 5 – 7	
41	dom mieszkalny	Wrocławska 9 – 11	
42	dom mieszkalny	Wrocławska 13 – 15	
43	dom mieszkalny	Wrocławska 10	
44	dom mieszkalny	Wrocławska 12	

45	dom mieszkalny	Wrocławska 14	
46	zespół budowlany Zespołu Szkół Zawodowych	Wrocławska 17	Rejestr zabytków nr A/5148/1088/Wł z dnia 04.03.1985 r.
47	szkoła w zespole budowlanym Zespołu Szkół Zawodowych	Wrocławska 17	Rejestr zabytków nr A/5148/1088/Wł z dnia 04.03.1985 r.
48	sala gimnastyczna w zespole budowlanym Zespołu Szkół Zawodowych	Wrocławska 17	Rejestr zabytków nr A/5148/1088/Wł z dnia 04.03.1985 r.
49	dom mieszkalny	Wrocławska 18	
50	dom mieszkalny	Wrocławska 19	
51	dom mieszkalny	Wrocławska 20 – 22	
52	dom mieszkalny	Wrocławska 21	
53	dom mieszkalny	Wrocławska 24 – 26	
54	dom mieszkalny	Wrocławska 28	
55	cmentarz żydowski, ob. teren sportowy	Wrocławska, dz. nr 89	
56	dom mieszkalny	Zacisze 1 – 7	
57	dom mieszkalny	Zacisze 2 – 8	
58	dom mieszkalny	Zacisze 9 – 11	
59	dom mieszkalny	Zacisze 10 – 12	
60	dom mieszkalny	Zielona 1 – 3	
61	dom mieszkalny	Zielona 2 – 4	
62	dom mieszkalny	Zielona 5 – 7	
63	dom mieszkalny	Zielona 6 – 8	
64	dom mieszkalny	Zielona 9	
65	dom mieszkalny	Zielona 10 – 12	
66	dom mieszkalny	Zielona 11 – 13	
67	dom mieszkalny	Zielona 15	
68	dom mieszkalny	Ziębicka 37	
69	dom mieszkalny	Ziębicka 39	
70	dom mieszkalny	Ziębicka 41	
71	dom mieszkalny	Żeromskiego 8 – 8a	
72	dom mieszkalny	Żeromskiego 11	
73	dom mieszkalny	Żeromskiego 12	
74	dom mieszkalny	Żeromskiego 10	
75	dom mieszkalny	Żeromskiego 13	
76	dom mieszkalny	Żeromskiego 14	

4. Wykaz stanowisk archeologicznych zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

Numer obszaru	Nr na obszarze	Nr stanowiska w miejscowości	Funkcja obiektu	Chronologia
91-26	19	24	cmentarzysko ciałopalne	EK-I okr. ep. brązu
91-26	20	25	cmentarzysko ciałopalne	EK-I okr. ep. brązu
91-26	23	28	cmentarzysko ciałopalne PŚ – osada	IV okr. EB (kultura łużycka)
91-26	44	49	ślad osadnictwa	I okr. EB (kultura unietycka)

5. Elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie położone w obszarach historycznych układów zabudowy sprzed 1945 r., określa § 5 ust. 2.

6. Szczegółowy wykaz elementów architektonicznego ukształtowania budynków ujętych w GEZ określają Karty adresowe zabytków nieruchomych objętych GEZ miasta Ząbkowice Śląskie.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady ochrony, przebudowy i rozbudowy budynków zabytkowych ujętych w GEZ:

- 1) zachować bryłę i wysokość budynku, formę i geometrię dachu oraz elementy architektonicznego ukształtowania budynku podlegające ochronie, w tym układ i kształt otworów drzwi i okien;
- 2) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej z odtworzeniem oryginalnych podziałów, słupków i szprosów; zakazuje się stosowania podziałów imitujących szprosy wewnętrznych szyb; nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku; w przypadku zachowanej ozdobnej, drewnianej stolarki okiennej należy stolarkę zachować lub odtworzyć; w przypadku zachowania zabytkowej stolarki drzwiowej nakazuje się jej zachowanie;
- 3) wykluczyć materiały wykończeniowe niedostosowane do dotychczasowego historycznego ukształtowania budynku; zakazuje się stosowania sztucznych okładzin na elewacjach (siding);
- 4) stosować historyczne pokrycie dachu koloru czerwonego (ceglanego) lub pokrycie innego koloru, wynikającego z dotychczasowego historycznego ukształtowania dachu, rodzaju dachówki, jak i sposobu jej ułożenia i koloru;
- 5) wszelkie remonty i prace konserwatorskie prowadzić na całej elewacji budynku, bez względu na podziały własnościowe występujące w obrębie budynku, ze względu na wymogi konserwatorskie;
- 6) rozbudowa może obejmować maksymalnie 20% powierzchni zabudowy budynku;
- 7) rozwiązania architektoniczne rozbudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy jego architektonicznego ukształtowania, które podlegają ochronie; zapewnić kontynuację zasady rozmieszczenia okien i drzwi oraz kompozycję fasady; dla klatek schodowych, wind, osłon technicznych i stref wejściowych dopuszcza się przeszklone elewacje.

2. Zasady ochrony oraz zasady zagospodarowania terenów strefy ochrony krajobrazu kulturowego określają ustalenia planu miejscowego zawarte w rozdziałach 2, 3, 4, 7 i 11.

3. Zasady ochrony zabytków archeologicznych oraz prowadzenia badań archeologicznych na obszarze strefy ochrony archeologicznej, w związku ze zmianą zagospodarowania, projektowanymi pracami ziemnymi oraz budowę obiektów budowlanych, określają przepisy odrębne; w obszarze objętym strefą istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych – zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na rysunku planu miejscowego oznaczono budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, określone w zestawieniu tabelarycznym w § 9 ust. 3.

5. Wobec obiektów wpisanych do rejestru zabytków stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 11. 1. Obszar przestrzeni publicznej obejmuje następujące tereny:

- 1) teren placu, oznaczony symbolem 1KOR;
- 2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP.

2. Na terenach obszaru przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację:

- 1) komponowanych zespołów zieleni – niskiej i wysokiej, pasów zieleni wzdłuż elementów przekroju ulicznego dróg;
- 2) urządzenia i budowle codziennej rekreacji i wypoczynku;
- 3) urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni;
- 4) sieci infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania obiektów, o których mowa w ust. 2:

- 1) maksymalną wysokość urządzeń i budowli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jak też wskaźniki powierzchni biologiczne czynnej działki, określa rozdział 7;

2) maksymalną wysokość budowli i urządzeń infrastruktury technicznej określa rozdział 11.

Rozdział 7.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 12. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami MN:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1.1MN – 1.11MN	nadziemna intensywność zabudowy	0,12 – 0,75
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,30
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku zabytkowego i budynku historycznego z dachem stromym / płaskim	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość nowego budynku z dachem stromym / płaskim: -na terenie 1.1MN: -na terenach 1.2MN, 1.3MN, 1.4MN, 1.7MN, 1.8MN, 1.9MN, 1.10MN, 1.11MN: -na terenie 1.5MN: -na terenie 1.6MN:	9 m / 6 m 13 m / 7 m 15 m / 7 m 18 m / 7 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki budynku zabytkowego i budynku historycznego	istniejąca do zachowania
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki nowego budynku mieszkalnego	18 m
	maksymalna wysokość okapu; budynku zabytkowego i budynku historycznego	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 72 m
2.1MN – 2.22MN	nadziemna intensywność zabudowy	0,10 – 0,75
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,35
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:	
	-na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.11MN, 2.12MN, 2.13MN, 2.18MN:	0,30
	-na terenach 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.14MN, 2.15MN, 2.16MN, 2.17MN:	0,40
	-na terenach 2.19MN, 2.20MN, 2.21MN, 2.22MN:	0,25
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim: -na terenach 2.11MN, 2.12MN, 2.13MN: -na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN:	10 m / 6 m 11 m / 6 m

	-na terenach 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.14MN, 2.15MN, 2.16MN, 2.17MN, 2.18MN, 2.19MN, 2.20MN, 2.21MN, 2.22MN:	12 m / 7 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 21 m
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 21 m
3.1MN – 3.3MN	nadziemna intensywność zabudowy	0,03 – 0,45
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,25
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,50
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim	12 m / 7 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 21 m
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 21 m
4.1MN – 4.3MN	nadziemna intensywność zabudowy	0,20 – 0,70
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,35
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego z dachem płaskim	12 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej	1 m. p. / 50 m ² p.u.
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej	1 m. p. / 50 m ² p.u.

	według wskaźnika	usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 15 m

- 2) dla terenów oznaczonych symbolami **1.1MN – 1.11MN** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dachy budynków mieszkalnych: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 15% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; budynków zabytkowych i budynków historycznych – istniejące (pierwotnie ukształtowane) do zachowania; dopuszcza się dachy mansardowe,
 - b) dachy budynków gospodarczych i garaży: strome; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z dachem płaskim,
 - c) kąt nachylenia połaci dachu (dwuspadowego lub wielospadowego) budynku mieszkalnego: od 25° do 45°, dla dachu mansardowego: do 60°; budynków zabytkowych i budynków historycznych: istniejący do zachowania,
 - d) kąt nachylenia połaci dachu stromego (dwuspadowego lub wielospadowego) budynku gospodarczego lub garażu: od 20° do 45°,
 - e) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa; budynków zabytkowych i budynków historycznych: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego, historycznego pokrycia,
 - f) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej) lub brązowy; budynków zabytkowych i budynków historycznych: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego, historycznego koloru pokrycia,
 - g) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolami **2.1MN – 2.22MN i 3.1MN – 3.3MN** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 45 % powierzchni zabudowy obejmującej wszystkie budynki zlokalizowane w obrębie działki budowlanej; dopuszcza się dachy mansardowe,
 - b) dachy budynków gospodarczych i garaży: strome; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z dachem płaskim,
 - c) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
 - d) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
 - e) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka lub inny materiał dachówkopodobny,
 - f) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
 - g) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolami **4.1MN – 4.3MN** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
- a) dachy budynków: płaskie,

b) realizacja miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym.

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **MN-MW**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 2:

Tabela nr 2		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1MN-MW – 6MN-MW	nadziemna intensywność zabudowy	0,10 – 1,25
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku zabytkowego i budynku historycznego z dachem stromym / płaskim	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość nowego budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim	15 m / 9 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki budynku zabytkowego i budynku historycznego	istniejąca do zachowania
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki nowego budynku mieszkalnego	25 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 3 m do 21 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1MN-MW – 6MN-MW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dach budynku mieszkalnego: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy lub wielospadowy; budynku zabytkowego i historycznego: istniejący do zachowania lub dostosowane do pierwotnego ukształtowania; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) dachy budynków gospodarczych i garaży: strome; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z dachem płaskim,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°; budynków zabytkowego i historycznego: istniejący do zachowania,
- d) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
- e) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa; budynków zabytkowych i historycznych: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego, historycznego pokrycia; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się materiał dachówko podobny,

- f) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej); budynku zabytkowego: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego, historycznego koloru pokrycia; budynku gospodarczego i garaży: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- g) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielny (wolnostojący) lub wbudowany; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

3. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **MN-MW-U**:

- 1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 3:

Tabela nr 3		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1MN-MW-U	nadziemna intensywność zabudowy	0,10 – 0,75
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,35
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość nowego budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim	12 m / 7 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki nowego budynku mieszkalnego	25 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	10 m

- 2) dla terenu oznaczonego symbolem **1MN-MW-U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 45% powierzchni zabudowy obejmującej wszystkie budynki zlokalizowane w obrębie działki budowlanej; dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) dachy budynków gospodarczych i garaży: strome,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego: od 30° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- d) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
- e) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się materiał dachówko podobny,
- f) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej); budynku gospodarczego i garaży: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,

g) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

4. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **MN-U** oraz **MN-RZ**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 4:

Tabela nr 4		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1MN-U i 2MN-U	nadziemna intensywność zabudowy	0,10 – 1,05
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku zabytkowego i budynku historycznego z dachem stromym / płaskim	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość nowego budynku mieszkalnego lub usługowego z dachem stromym / płaskim	15 m / 10 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego, garażu i usługowego z dachem stromym / płaskim	5 m / 4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 3 m do 8 m
3MN-U – 14MN-U i 1MN-RZ	nadziemna intensywność zabudowy	0,10 – 1,20
	- na terenach 6MN-U, 8MN-U, 9MN-U, 10MN-U:	
	- na terenach 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 7MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U:	0,05 – 0,90
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:	
	- na terenach 3MN-U, 4MN-U, 6MN-U, 8MN-U, 9MN-U:	
	a. działki zabudowanej:	0,15
	b. działki niezabudowanej:	0,25
	- na terenach 5MN-U, 10MN-U i 1MN-RZ:	0,25
	- na terenach 7MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U	0,30
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego i usługowego (mieszkalno-usługowego) z dachem stromym / płaskim:	
	- na terenach 6MN-U, 7MN-U:	11 m / 8 m
	- na terenach 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 10MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U i 1MN-RZ:	12 m / 9 m
	- na terenach 8MN-U, 9MN-U:	15 m / 10 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna wysokość budynków, urządzeń i budowli związanych	8 m / 4 m

	rolnictwem (gospodarczych) na terenie 1MN-RZ z dachem stromym / płaskim	
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 80 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach: - dla terenów 3MN-U – 14MN-U: - dla terenu 1MN-RZ:	od 0 m do 20 m od 10 m do 27 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1MN-U i 2MN-U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dach budynku zabytkowego i historycznego (mieszkalnego i usługowego): istniejący do zachowania lub dostosowane do pierwotnego ukształtowania,
- b) dach nowego budynku mieszkalnego lub usługowego: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy – dwuspadowe, wielospadowe lub mansardowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni zabudowy budynku,
- c) dach wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i usługowych: strome; dopuszcza się zachowanie istniejących dachów płaskich,
- d) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego i usługowego: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 70°; budynków zabytkowego i historycznego: istniejący do zachowania,
- e) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
- f) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna lub dachówka cementowa; budynków zabytkowych i historycznych: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego, historycznego pokrycia; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się materiał dachówko podobny,
- g) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej); budynku zabytkowego i historycznego: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego, historycznego koloru pokrycia; budynku gospodarczego i garaży: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- h) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym;

3) dla terenów oznaczonych symbolami **3MN-U i 4MN-U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie lub strome; dachy strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe, wielospadowe lub mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy; szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3;

4) dla terenów oznaczonych symbolami **5MN-U – 14MN-U** oraz **1MN-RZ** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 40% powierzchni zabudowy obejmującej wszystkie budynki zlokalizowane w obrębie działki budowlanej; dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego i usługowego: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu: od 15° do 45°,
- d) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka lub inny materiał dachówko podobny,
- e) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- f) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielny (wolnostojący) lub wbudowany: dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

5. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **MW**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 5:

Tabela nr 5		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1.1MW – 1.11MW	nadziemna intensywność zabudowy	0,20 – 1,05
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,35
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku zabytkowego i budynku historycznego z dachem stromym / płaskim	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość nowego budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim	13 m / 7 m
	- na terenach 1.2MW, 1.4MW, 1.9MW, 1.10MW, 1.11MW:	
	- na terenach 1.1MW, 1.3MW, 1.5MW, 1.6MW, 1.7MW, 1.8MW:	18 m / 9 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu (zespołu tych budynków) z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki budynku zabytkowego i budynku historycznego	istniejąca do zachowania
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki nowego budynku mieszkalnego	18 m
	maksymalna wysokość okapu; budynku zabytkowego i historycznego	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 60 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonej w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10

	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 20 m
2.1MW – 2.6MW	nadziemna intensywność zabudowy:	
	- na terenach 2.3MW, 2.4MW:	0,08 – 1,20
	- na terenach 2.1MW, 2.2MW, 2.5MW, 2.6MW:	0,25 – 2,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy:	
	- na terenach 2.3MW, 2.4MW:	0,35
	- na terenach 2.1MW, 2.2MW, 2.5MW, 2.6MW:	0,45
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim	
	- na terenach 2.3MW, 2.5MW:	13 m / 9 m
	- na terenach 2.1MW, 2.4MW, 2.6MW:	19 m / 15 m
	- na terenie 2.2MW:	22 m / 18 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu (zespołu tych budynków) z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	4 m
	maksymalna szerokość elewacji budynku mieszkalnego wzdłuż frontu działki	30 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
3.1MW – 3.12MW	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 2 mieszkania
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 60 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 13 m
	nadziemna intensywność zabudowy:	0,25 – 2,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,45
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim:	
	- na terenach 3.1MW – 3.11MW:	19 m / 16 m
	- na terenie 3.12MW:	21 m / 20 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	4 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu (zespołu tych budynków) z dachem płaskim dopuszczonych na terenach 3.1MW i 3.2MW	3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika:	
	- na terenach 3.1MW – 3.11MW:	1 m. p. / 1,1 mieszkanie
	- na terenie 3.12MW:	1 m. p. / 2 mieszkania
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej	1 m. p. / 70 m ² p.u.

4.1MW – 4.3MW	według wskaźnika	usług;
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 89 m
	nadziemna intensywność zabudowy:	0,30 – 3,40
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,45
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego z dachem stromym / płaskim: - na terenie 4.1MW: - na terenach 4.2MW i 4.3MW:	21 m / 19 m 26 m / 25 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika:	1 m. p. / 1,1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 70 m ² p.u. usług;
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 25 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1.1MW – 1.11MW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: i zagospodarowania terenu:

- a) dach budynku mieszkalnego: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy; budynku zabytkowego i historycznego: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego ukształtowania; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 15% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; dla terenów oznaczonych symbolami 1.1MW – 1.8MW, 1.11MW dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) dachy budynków gospodarczych i garaży: strome; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z dachem płaskim,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego: od 30° do 45°; budynku zabytkowego i historycznego: istniejący do zachowania; dla dachu mansardowego: do 60°,
- d) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
- e) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa; budynków zabytkowych i historycznych: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego, historycznego pokrycia; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się materiał dachówko podobny,
- f) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej); budynku zabytkowego: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego, historycznego koloru pokrycia; budynku gospodarczego i garaży: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- g) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielny (wolnostojący) lub wbudowany;

3) dla terenów oznaczonych symbolami **2.1MW – 2.6MW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 45% powierzchni zabudowy obejmującej wszystkie budynki zlokalizowane w obrębie działki budowlanej; dla terenów oznaczonych symbolami 2.1MW, 2.2MW, 2.3MW, 2.5MW, 2.6MW dopuszcza się dachy mansardowe,
 - b) dachy budynków gospodarczych i garaży: strome; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z dachem płaskim,
 - c) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego: od 25° do 60°; dla dachu mansardowego: do 60°,
 - d) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
 - e) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka lub inny materiał dachówkopodobny,
 - f) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
 - g) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielny (wolnostojący) lub wbudowany;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolami **3.1MW – 3.12MW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dachy budynków: płaskie; dopuszcza się dachy strome na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,
 - b) realizacja miejsc do parkowania: na parkingach i w garażach w obrębie / na terenie działki, w tym garażach wbudowanych, przybudowanych i wolnostojących (w tym ukształtowanych w zespoły), z zastrzeżeniem pkt c,
 - c) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielny (wolnostojący) lub wbudowany; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3;
- 5) dla terenów oznaczonych symbolami **4.1MW – 4.3MW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy); dopuszcza się dachy mansardowe,
 - b) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego: od 25° do 60°; dla dachu mansardowego: do 60°,
 - c) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka lub inny materiał dachówkopodobny; dopuszcza się dowolne pokrycie dachów płaskich,
 - d) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
 - e) realizacja miejsc do parkowania: na parkingach i w garażach w obrębie / na terenie działki, w tym garażach wbudowanych, przybudowanych i wolnostojących (w tym ukształtowanych w zespoły), z zastrzeżeniem pkt f,
 - f) sposób realizacji miejsc do parkowania – z zastrzeżeniem pkt d: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielny (wolnostojący) lub wbudowany; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3,
 - g) wyklucza się lokalizację nowych garaży wolnostojących (samodzielnych).

6. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **MW-U**:

- 1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6

Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1MW-U i 2MW-U	nadziemna intensywność zabudowy	0,15 – 1,30
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego i usługowego z dachem stromym / płaskim	
	- na terenie 1MW-U:	18 m / 7 m
	- na terenie 2MW-U:	15 m / 7 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki	27 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 8 m do 9 m
3MW-U i 4MW-U	nadziemna intensywność zabudowy	
	- na terenie 3MW-U:	0,20 – 1,80
	- na terenie 4MW-U:	0,20 – 2,00
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,60
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku mieszkalnego i usługowego z dachem stromym / płaskim:	
	- na terenie 3MW-U:	16 m / 10 m
	- na terenie 4MW-U:	15 m / 11 m
	maksymalna wysokość wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu z dachem stromym / płaskim	5 m / 3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli codziennej rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy mieszkaniowej według wskaźnika	1 m. p. / 1 mieszkanie
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 60 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 31 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1MW-U i 2MW-U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie (w tym jako tarasy) na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni zabudowy obejmującej wszystkie budynki zlokalizowane w obrębie działki budowlanej; dopuszcza się dachy mansardowe,
 - b) kąt nachylenia połaci dachu stromego budynku mieszkalnego i usługowego: od 25° do 55°; dla dachu mansardowego: do 60°,
 - c) kąt nachylenia połaci dachu stromego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu: od 18° do 45°,
 - d) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa,
 - e) kolor pokrycia dachu: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej – karpiówki),
 - f) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolami **3MW-U** i **4MW-U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie i mansardowe,
 - b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 55°; dla dachu mansardowego: do 60°,
 - c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka lub inny materiał dachówkopodobny,
 - d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
 - e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej, w tym w garażu samodzielnym (wolnostojącym) lub wbudowanym; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

7. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami U:

- 1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 7:

Tabela nr 7		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1U – 4U	nadziemna intensywność zabudowy	0,05 – 1,10
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym	11 m
	maksymalna wysokość budynku z dachem płaskim:	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 70 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 21 m
5U – 8U	nadziemna intensywność zabudowy	0,15 – 1,20
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	14 m / 10 m

	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 70 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z ust. 36
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 1 m do 19 m
9U – 11U	nadziemna intensywność zabudowy	0,05 – 0,90
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	15 m / 7 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 40 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 21 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1U – 4U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy; dachy płaskie do zachowania,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 18° do 45°,
- pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy; szary lub antracytowy,
- sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3;

3) dla terenów oznaczonych symbolami **5U – 8U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy: płaskie lub strome; dachy strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy; dla terenu oznaczonego symbolem 7U dopuszcza się dachy mansardowe,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy; szary lub antracytowy,
- sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3;

4) dla terenów oznaczonych symbolami **9U – 11U** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 25° do 45°,

- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

8. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **UH** i **UH-UW**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 8:

Tabela nr 8		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UH – 4UH 1UH-UW i 2UH-UW	nadziemna intensywność zabudowy	0,15 – 1,25
	maksymalny udział powierzchni zabudowy:	
	- na terenach 1UH, 2UH, 3UH, 4UH:	0,50
	- na terenach 1UH-UW, 2UH-UW:	0,60
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku:	
	- na terenie 1UH – z dachem stromym / płaskim:	11 m / 11 m
	- na terenie 2UH i 3UH – z dachem stromym / płaskim:	12 m / 8 m
	- na terenie 4UH – z dachem stromym / płaskim:	14 m / 10 m
	- na terenach 1UH-UW i 2UH-UW – z dachem stromym / płaskim:	14 m / 12 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 70 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 58 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1UH – 4UH** oraz **1UH-UW** i **2UH-UW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaski, dopuszcza się dach stromy o symetrycznym układzie połaci i kalenicy, dwuspadowy lub wielospadowy; dla terenów oznaczonych symbolami 1UH, 2UH, 3UH dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 40°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; na terenach 1UH, 2UH, 3UH dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

9. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1UH-UL**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 9:

Tabela nr 9		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UH-UL	nadziemna intensywność zabudowy	0,05 – 0,90

	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	18 m / 12 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 40 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 8 m do 12 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1UH-UL** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie, dopuszcza się dachy strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 35°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

10. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1UW**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 10:

Tabela nr 10		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UW	nadziemna intensywność zabudowy	0,05 – 0,90
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,70
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	16 m / 14 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 40 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 22 m do 85 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1UW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie lub strome; dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 40°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

11. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1UT-US**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 11:

Tabela nr 11		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UT-US	nadziemna intensywność zabudowy	0,05 – 1,30
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	18 m / 18 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	10 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 50 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 7 m do 12 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1UT-US** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dach: dach płaski lub stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka lub inny materiał dachówkopodobny,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej, w tym w garażu wbudowanym.

12. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem **UZ**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 12:

Tabela nr 12		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UZ – 3UZ	nadziemna intensywność zabudowy	0,15 – 1,10
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim: - na terenie 1UZ: - na terenach 2UZ i 3UZ:	14 m / 11 m 18 m / 14 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 40 m ² p.u. usług

	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 22 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1UZ – 3UZ** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

- a) dachy: płaskie, dopuszcza się dachy strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 15° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

13. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem **UE**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 13:

Tabela nr 13		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UE i 2UE	nadziemna intensywność zabudowy	0,10 – 1,20
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	
	- na terenie 1UE:	0,40
	- na terenie 2UE:	0,25
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku zabytkowego z dachem stromym / płaskim	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość nowego budynku z dachem stromym / płaskim (sali sportowej, budynków szkoły)	16 m / 10 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	7 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
3UE – 5UE	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 32 m
	nadziemna intensywność zabudowy:	
	- na terenie 3UE:	0,20 – 1,90
	- na terenach 4UE i 5UE:	0,20 – 1,80
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku:	
	- na terenie 3UE – z dachem płaskim:	17 m
	- na terenie 4UE – z dachem płaskim:	12 m
	- na terenie 5UE – z dachem stromym / płaskim:	12 m / 8 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	6 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z

		rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 6 m do 24 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1UE i 2UE** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

- dachy budynków nowych: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy mansardowe,
- budynków zabytkowych i budynków historycznych: istniejące (pierwotnie ukształtowane) do zachowania,
- dopuszcza się zachowanie dachów płaskich budynków istniejących,
- kąt nachylenia połaci dachu: budynku zabytkowego: istniejący do zachowania; nowych budynków: od 20° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- pokrycie dachu: budynku zabytkowego: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego, historycznego pokrycia; budynków nowych: dachówka lub materiał dachówko podobny,
- kolor pokrycia dachu: budynku zabytkowego: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego, historycznego koloru pokrycia; budynków wolno stojących: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3;

3) dla terenów oznaczonych symbolami **3UE – 5UE** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

- dachy: płaskie; na terenie 5UE dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 55°,
- pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka,
- kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

14. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem **US**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 14:

Tabela nr 14		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1US – 3US	nadziemna intensywność zabudowy	0,00 – 0,90
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,50
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,30
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	18 m / 18 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	12 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 30 osób jednocześnie

		przebywających w budynku / w obiekcie
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 7 m do 53 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1US – 3US** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dach: płaski, dopuszcza się dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy; dla terenu oznaczonego symbolem 2US dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 15° do 40°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

15. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **1US-ZP i 1US-IW-ZP**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 15:

Tabela nr 15		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1US-ZP i 1US-IW-ZP	nadziemna intensywność zabudowy	0,00 – 0,90
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	
	- na terenie 1US-ZP:	0,50
	- na terenie 1US-IW-ZP:	0,30
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim:	
	- na terenie 1US-ZP:	16 m / 10 m
	- na terenie 1US-IW-ZP / budynku zabytkowego:	12 m / istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	10 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 30 osób jednocześnie przebywających w budynku / w obiekcie
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane od linii rozgraniczających w odległości	
	- na terenie 1US-ZP:	8 m
	- na terenie 1US-IW-ZP:	4 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1US-ZP i 1US-IW-ZP** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: strome, o symetrycznych układach połaci i kalenicy, budynków zabytkowych: istniejące (pierwotnie ukształtowane) do zachowania; na terenie 1US-ZP dopuszcza się dachy płaskie,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 15° do 40°; budynków zabytkowych: istniejące (pierwotnie ukształtowane) do zachowania,
- c) pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka; budynków zabytkowych: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego historycznego pokrycia,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), lub ciemnoczerwony,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

16. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1UB**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 16:

Tabela nr 16		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UB	nadziemna intensywność zabudowy	0,05 – 1,10
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim:	18 m / 15 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu	15 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane od linii rozgraniczających w odległości	od 22 m do 23 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1UB** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie; dopuszcza się dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 45°,
- c) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- d) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **UA**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 17:

Tabela nr 17		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1UA – 7UA	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,15 – 2,40
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	
	- na terenach 1UA, 4UA: - na terenach 2UA, 3UA, 5UA, 6UA, 7UA:	0,80 0,40

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	
- na terenach 1UA, 4UA (działki zabudowane):	0,10
- na terenach 2UA, 3UA, 5UA, 6UA, 7UA:	0,30
maksymalna wysokość budynku zabytkowego i budynku historycznego z dachem stromym / płaskim	istniejąca do zachowania
maksymalna wysokość nowego budynku z dachem stromym:	
- na terenie 1UA:	15 m
- na terenie 2UA i 3UA:	12 m
- na terenie 4UA:	13 m / 9 m
- na terenach 5UA i 6UA:	15 m / 12 m
- na terenie 7UA:	19 m / 12 m
maksymalna wysokość urządzeń i budowli rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
minimalna liczba miejsc do parkowania na potrzeby zabudowy usługowej według wskaźnika	1 m. p. / 60 m ² p.u. usług
minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 2 m do 21 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1UA – 3UA** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy budynków zabytkowych i budynków historycznych: istniejące (pierwotnie ukształtowane) do zachowania,
- dachy budynków nowych: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy mansardowe,
- dopuszcza się zachowanie dachów płaskich budynków istniejących,
- kąt nachylenia połaci dachu: budynku zabytkowego: istniejący do zachowania; nowych budynków: od 25° do 45°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- pokrycie dachu: budynku zabytkowego: istniejące do zachowania lub dostosowane do pierwotnego, historycznego pokrycia; budynków nowych: dachówka lub materiał dachówko podobny, blacha płaska,
- kolor pokrycia dachu: budynku zabytkowego: istniejący do zachowania lub dostosowany do pierwotnego, historycznego koloru pokrycia; budynków wolno stojących: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,
- sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3;

3) dla terenów oznaczonych symbolami **4UA – 7UA** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie; dopuszcza się dachy mansardowe,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 55°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- pokrycie dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha płaska, blachodachówka,
- kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), ciemnoczerwony, brązowy, szary lub antracytowy,

- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej; dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania, o których mowa w § 16 ust. 3.

18. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **U-P**:

- 1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 18:

Tabela nr 18		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1U-P – 4U-P	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,00 – 1,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,80
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,15
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	
	- na terenach 1U-P i 2U-P:	18 m / 18 m
	- na terenie 3U-P:	12 m / 10 m
	- na terenie 4U-P:	15 m / 10 m
	maksymalna wysokość budowli oraz urządzeń i instalacji przemysłowych / technicznych	15 m
	maksymalna wysokość urządzeń, instalacji i budowli oze, tym związanych z przeszyciem i magazynowaniem energii elektrycznej	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 7 m do 156 m

- 2) dla terenów oznaczonych symbolami **1U-P** – **4U-P** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie,
- b) dopuszcza się dachy strome oraz przekrycia strukturalne hal przemysłowych, w tym przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne; dopuszcza się szedy lub świetliki,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 65°,
- d) kolor pokrycia dachu stromego: czerwony (nawiązujący do koloru dachówki ceramicznej), brązowy, szary lub antracytowy,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej,
- f) zasady kształtowania wolnostojących urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (oze) określa 18.

19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **U-PP-PS**:

- 1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 19:

Tabela nr 19		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1U-PP-PS – 6U-PP-PS	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,10 – 2,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,85
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,10
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim - na terenach 1U-PP-PS, 2U-PP-PS, 3U-PP-PS, 4U-PP-PS, 6U-PP-PS:	18 m / 18 m

- na terenie 5U-PP-PS:	12 m / 10 m
maksymalna wysokość budowli oraz urządzeń i instalacji przemysłowych / technicznych	18 m
maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 24 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1U-PP-PS** – **6U-PP-PS** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie,
- b) dopuszcza się dachy strome oraz przekrycia strukturalne hal przemysłowych, w tym przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne; dopuszcza się szedy lub świetliki,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 65°,
- d) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

20. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1PP-PS**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 20:

Tabela nr 20		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1PP-PS	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,05 – 2,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,85
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,10
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	19 m / 16 m
	maksymalna wysokość budowli oraz urządzeń i instalacji przemysłowych / technicznych	20 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 64 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1PP-PS** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie,
- b) dopuszcza się dachy strome oraz przekrycia strukturalne hal przemysłowych, w tym przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne; dopuszcza się szedy lub świetliki,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 65°,
- d) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1PS-RZW**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 21:

Tabela nr 21		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1PS-RZW	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,05 – 1,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,80
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,15
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	19 m / 18 m
	maksymalna wysokość budowli oraz urządzeń i instalacji przemysłowych / technicznych	35 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 13 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **1PS-RZW** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie,
- b) dopuszcza się dachy strome oraz przekrycia strukturalne hal przemysłowych, w tym przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne; dopuszcza się szedy lub świetliki,
- c) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 65°,
- d) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

22. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1KR-ZP**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 22:

Tabela nr 22		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1KR-ZP	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,60
	urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11

2) na terenie oznaczonym symbolem **1KR-ZP** obowiązuje zakaz lokalizacji budynków oraz wyklucza się lokalizację urządzeń i budowli sportu i rekreacji.23. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **KOG**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 23:

Tabela nr 23		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry

1KOG – 5KOG	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,05 – 1,00
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	1,00
	udział powierzchni biologicznie czynnej	0,00 – 0,05
	maksymalna wysokość budynku z dachem płaskim: - na terenie 1KOG: - na terenach 2KOG, 4KOG, 5KOG:	10 m 3 m
	maksymalna wysokość budynku z dachem płaskim / stromym na terenie 3KOG	3 m / 8 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 35 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1KOG – 5KOG** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy: płaskie; na terenie 3KOG dopuszcza się dachy strome,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 25°,
- w obrębie terenów zachować jeden typ dachu i jednakową wysokość budynków; w przypadku realizacji na terenie 3KOG garaży z dachem stromym przyjąć wspólny jeden kąt nachylenia połaci dachu i jeden materiał pokrycia dachu.

24. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **KOG-ZP**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 24:

Tabela nr 24		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1KOG-ZP i 2KOG-ZP	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,00– 0,85
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,70
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość budynku z dachem płaskim / stromym	3 m / 5 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 8 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1KOG-ZP** i **2KOG-ZP** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dachy: płaskie; dopuszcza się dachy strome,
- kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 18° do 25°,
- w wyodrębnionym ciągu garaży zachować jeden typ dachu i jednakową wysokość budynków; w przypadku realizacji garaży z dachem stromym przyjąć wspólny jeden kąt nachylenia połaci dachu i jeden materiał pokrycia dachu.

25. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **KOP**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 25:

Tabela nr 25

Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1KOP – 4KOP	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,25
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10

2) zakaz lokalizacji budynków.

26. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **KOP-ZP**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 26:

Tabela nr 26		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1KOP-ZP i 2KOP-ZP	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,35
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	3 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10

2) zakaz lokalizacji budynków.

27. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1KOR**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 27:

Tabela nr 27		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1KOR	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,35
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli rekreacji i wypoczynku oraz obsługi gospodarczej	2 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania	4
	maksymalna liczba miejsc do parkowania	6
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	2

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

28. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **1IE**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 28:

Tabela nr 28		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1IE – 12IE	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,00 – 1,00
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,80
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,15
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	4,5 m / 4,5 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	10 m
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 0 m do 3 m

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1IE** – **12IE** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie; dopuszcza się: dachy strome,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 25°.

29. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **1IT**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 29:

Tabela nr 29		
Teren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1IT	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	35 m

2) zakaz lokalizacji budynków.

30. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **INS**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 30:

Tabela nr 30		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1INS i 2INS	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,00 – 1,0
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,45
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	10 m / 10 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11.
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 20 m ² p.u. usług
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane	od 3 m do 23 m

	w odległości od linii rozgraniczających w granicach	
--	---	--

2) dla terenów oznaczonych symbolami **1INS i 2INS** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie; dla terenu oznaczonego symbolem 1INS dopuszcza się dachy mansardowe,
- b) dachy: strome o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się dachy płaskie; dla terenu oznaczonego symbolem 1INS dopuszcza się dachy mansardowe,
- c) dopuszcza się dachy strome; kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 40°; dla dachu mansardowego: do 60°,
- d) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

31. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **IW**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 31:

Tabela nr 31		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1IW i 2IW	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
3IW	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,40 – 1,00
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,40
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość wieży ciśnień	istniejąca do zachowania
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11

2) na terenach 1IW i 2IW obowiązuje zakaz lokalizacji budynków;

3) na terenie 3IW obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków.

32. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **IIC**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 32:

Tabela nr 32		
Terren	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
IIC	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	0,15 – 0,50
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	0,60
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,20
	maksymalna wysokość budynku z dachem stromym / płaskim	25 m / 25 m
	maksymalna wysokość budowli oraz urządzeń ciepłowni:	
	- komina istniejącego	istniejąca do zachowania
	- nowych kominów	35 m
	- pozostałych budowli i instalacji przemysłowych / technicznych	25 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11

	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 5 osób zatrudnionych
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 5 m do 9 m

2) dla terenu oznaczonego symbolem **IIC** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dachy: płaskie; dopuszcza się dachy strome oraz przekrycia strukturalne hal przemysłowych,
- b) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 12° do 30°,
- c) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki budowlanej.

33. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **WS**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 33:

Tabela nr 33		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1WS – 8WS	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,90
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11

2) zakaz lokalizacji budynków.

34. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **ZN**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 34:

Tabela nr 34		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1ZN – 4ZN	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,85
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	4 m
	urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni	5 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11

2) zakaz lokalizacji budynków.

35. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **ZP**:

1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy zawiera tabela nr 35:

Tabela nr 35		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1ZP	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-

– 6ZP	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,80
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli terenów zieleni	5 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
7ZP – 10ZP	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,70
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	2 m
	urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni	4 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
11ZP – 15ZP	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna)	-
	maksymalny udział powierzchni zabudowy	-
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,90
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11

- 2) na terenach oznaczonych symbolami **1ZP – 15ZP** obowiązuje zakaz lokalizacji budynków;
- 3) na terenach oznaczonych symbolami **11ZP – 15ZP** wyklucza się lokalizację urządzeń i budowli sportu i rekreacji oraz obsługi terenów zieleni;
- 4) lokalizacja drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej musi spełniać wymogi przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

36. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami **ZD**:

- 1) wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy – z zastrzeżeniem pkt 2 – zawiera tabela nr 36:

Tabela nr 36		
Tereny	Przedmiot ustaleń	Wskaźniki i parametry
1ZD – 4ZD	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna) dla działki ogrodowej	0,00 – 0,15
	maksymalny udział powierzchni zabudowy dla działki ogrodowej	0,15
	nadziemna intensywność zabudowy (minimalna – maksymalna) dla działki ogólnodostępnej	0,00 – 0,30
	maksymalny udział powierzchni zabudowy dla działki ogólnodostępnej	0,20
	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	0,50
	maksymalna wysokość budynku / altany	5 m
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli sportu i rekreacji	3 m
	urządzenia i budowle obsługi terenów zieleni	5 m
	maksymalna wysokość urządzeń i instalacji oze	zgodnie z rozdziałem 11
	maksymalna wysokość urządzeń i budowli infrastruktury technicznej	zgodnie z rozdziałem 11
	minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika	1 m. p. / 30 osób jednocześnie przebywających

		na terenie
	minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	zgodnie z rozdziałem 10
	linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, usytuowane w odległości od linii rozgraniczających w granicach	od 6 m do 85 m

- 2) zasady zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) określają przepisy odrębne;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolami **1ZD – 4ZD**, nie podlegających przepisom ROD, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) dachy: strome; kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 20° do 40°;
 - b) pokrycie dachu:– dachówka lub materiał dachówko podobny, blacha płaska,
 - c) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska postojowe (parking) na terenie działki ogólnodostępnej przeznaczonej do obsługi ogrodów działkowych;
- 4) lokalizacja drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej musi spełniać wymogi przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

37. Zespoły wolnostojących garaży na terenach MN, MN-MW, MN-MW-U, MN-U, MW, MW-U kształtować z zachowaniem nakazów i dopuszczeń:

- 1) zachować jeden typ dachu i jednakową wysokość budynków;
- 2) w przypadku realizacji zespołu garaży lub budynków gospodarczych z dachem stromym przyjąć wspólny jeden kąt nachylenia połaci dachu i jeden materiał pokrycia dachu oraz jego kolorystykę;
- 3) obiekty realizować jako trwale związane z gruntem z zastosowaniem dowolnej konstrukcji;
- 4) stosować wykończenie materiałami tradycyjnymi; dopuszcza się obiekty o konstrukcji szkieletowej ze ścianami warstwowymi (osłonowymi) wykończonymi tynkiem (tzw. ścianami tynkowanymi) lub cegłą klinkierową; dopuszcza się przenośne garaże tynkowe;
- 5) wyklucza się elewacje wykończone blachą powlekaną lub ocynkowaną;
- 6) dla wydzielonych samodzielnych działek pod lokalizację zespołu garaży i obiektów gospodarczych maksymalny udział powierzchni zabudowy i nadziemna intensywność zabudowy może wynosić 1,0.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

- § 13. 1. Zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały.
2. Powierzchnia działki pod infrastrukturę techniczną nie może być mniejsza niż 10 m².
 3. Powierzchnia działki pod inne przeznaczenie, niż wymienione w pkt 2, nie może być mniejsza niż 30 m².
 4. Szerokość frontu działki pod infrastrukturę techniczną nie może być mniejsza niż 3 m.
 5. Szerokość frontu działki pod inne przeznaczenie, niż wymienione w pkt 4, nie może być mniejsza niż 6 m.
 6. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 60° do 120°.

Rozdział 9.

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych symbolami: 1KOP – 4KOP, 1KOP-ZP, 1KOR, 1IT, 1IW – 2IW, 1WS – 8WS, 1ZN – 4ZN, 1ZP – 15ZP ustala się zakaz lokalizacji budynków.

2. Zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, w tym dopuszczenia i ograniczenia w ich zagospodarowaniu i użytkowaniu, określone zostały w rozdziale 7.

3. Na rysunku planu miejscowego oznaczono:

- 1) linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 220 kV (Ząbkowice Śląskie – Groszowice) wraz z pasem technologicznym o szerokości o szerokości 25 m od osi linii w obu kierunkach (łącznie szerokość strefy 50 m);
 - 2) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa relacji Ołtaszyn – Kudowa i jego strefę kontrolowaną o szerokości 30 m, tj. po 15 m od osi gazociągu w obu kierunkach;
 - 3) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN 1.6 MPa i jego strefę kontrolowaną o szerokości 40 m, tj. po 20 m od osi gazociągu w obu kierunkach.
4. Zasady zagospodarowania terenów w granicach pasów technologicznych linii elektroenergetycznych oraz stref kontrolowanych gazociągów, o których mowa w pkt 3, określają ustalenia planu miejscowego w rozdziale 11 oraz przepisy odrębne.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 15. 1. Układ dróg i powiązania układu komunikacyjnego oraz klasyfikację dróg, określa rysunek planu miejscowego i uchwała.

2. Szerokość pasa drogowego dróg w liniach rozgraniczających (terenów komunikacji drogowej) określa poniższa tabela:

Symbol terenu komunikacji drogowej	Szerokość w liniach rozgraniczających	Symbol terenu komunikacji drogowej	Szerokość w liniach rozgraniczających
Tereny komunikacji drogowej publicznej			
1KDR	od 28 m do 73 m	1KDD	od 16 m do 20 m
		2KDD	od 14 m do 16 m
1KDZ	od 30 m do 46 m	3KDD	od 8 m do 10 m
2KDZ	od 14 m do 59 m	4KDD	od 11 m do 12 m
3KDZ	od 15 m do 57 m	5KDD	od 9 m do 28 m
4KDZ	od 12 m do 22 m	6KDD	od 8 m do 19 m
5KDZ	od 15 m do 24 m	7KDD	od 9 m do 15 m
		8KDD	od 8 m do 16 m
1KDL	od 9 m do 24 m	9KDD	od 13 m do 48 m
2KDL	od 12 m do 15 m	10KDD	10 m
3KDL	od 6 m do 31 m	11KDD	od 11 m do 26 m
4KDL	od 10 m do 13 m	12KDD	od 8 m do 10 m
5KDL	od 10 m do 19 m	13KDD	od 8 m do 33 m
6KDL	od 19 m do 36 m	14KDD	od 8 m do 27 m
7KDL	od 14 m do 37 m	15KDD	od 10 m do 53 m
8KDL	od 12 m do 36 m		
Tereny komunikacji drogowej wewnętrznej			
1KR	od 10 m do 18 m	18KR	od 12 m do 33 m
2KR	od 3 m do 11 m	19KR	od 7 m do 16 m
3KR	od 5 m do 17 m	20KR	15 m
4KR	od 8 m do 28 m	21KR	18 m
5KR	od 8 m do 15 m	22KR	od 10 m do 15 m
6KR	od 10 m do 33 m	23KR	od 8 m do 38 m
7KR	od 12 m do 21 m	24KR	12 m
8KR	od 12 m do 14 m	25KR	12 m
9KR	od 6 m do 15 m	26KR	od 9 m do 17 m
10KR	od 9 m do 27 m	27KR	od 5 m do 11 m
11KR	od 7 m do 15 m	28KR	od 11 m do 19 m
12KR	od 7 m do 16 m	29KR	od 5 m do 15 m
13KR	od 5 m do 21 m	30KR	od 12 m do 13 m
14KR	od 7 m do 17 m	31KR	6 m
15KR	od 3 m do 23 m	32KR	6 m

16KR	8 m	33KR	6 m
17KR	od 10 m do 16 m	34KR	od 12 m do 19 m
Tereny komunikacji pieszo-rowerowej			
1KP	od 4 m do 7 m	7KP	7 m
2KP	od 5 m do 25 m	8KP	6 m
3KP	od 5 m do 25 m	9KP	6 m
4KP	5 m	10KP	4 m
5KP	od 4 do 5 m	11KP	od 10 m do 20 m.
6KP	7 m		

3. Powiązania z układem zewnętrznym zapewniają drogi: 1KDR, 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ i 14KDD.

4. Ustala się zasady kształtowanie dróg w ciągach terenów komunikacji drogowej określonych w ust. 2:

- 1) wymagane elementy przekroju drogowego i wyposażenia w zakresie elementów obsługi ruchu drogowego określają przepisy odrębne;
- 2) w pasach drogowych dopuszcza się lokalizację urządzeń, przewodów i sieci infrastruktury technicznej;
- 3) elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
- 4) w przekroju ulicznym dróg KDD i KR dopuszcza się jezdnie z jednym pasem ruchu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dla nowych dróg obowiązuje przekrój uliczny z co najmniej jednostronnym chodnikiem lub chodnikiem ze ścieżką rowerową.

5. Poza wyznaczonymi w planie miejscowym drogami, do obsługi działek budowlanych dopuszcza się lokalizację:

- 1) dróg wewnętrznych – o szerokości nie mniejszej niż 5 m;
- 2) obiektów infrastruktury drogowej – o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m.

§ 16. 1. W granicach działek budowlanych należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jak też miejsc postojowych na rowery.

2. Sposób realizacji miejsc do parkowania oraz minimalną liczbę miejsc do parkowania określa rozdział 7.

3. W przypadku braku możliwości zrealizowania wymaganej ilości miejsc do parkowania na terenie działki, dopuszcza się możliwość uwzględnienia w bilansie:

- 1) przyulicznych miejsc postojowych;
- 2) stanowisk postojowych na terenach garażu (KOG) i terenach parkingu (KOP);
- 3) miejsc postojowych lub stanowisk postojowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami U, U-PP-PS, U-P, PP-PS, zorganizowanych i funkcjonujących na potrzeby innych terenów wyznaczonych w planie miejscowym, zgodnie z zawartymi właściwymi umowami.

4. W przypadku nie ustalonej w rozdziale 7 liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, liczbę tą określić analogicznie jak w przepisach odrębnych, określających liczbę miejsc do parkowania dla dróg publicznych, stref zamieszkiwania i stref ruchu.

5. Następujące tereny i elementy zagospodarowania przestrzennego mogą służyć wytyczeniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych:

- 1) tereny dróg – oznaczone symbolami: KDZ, KDL, KDD, KR i KP, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 2) tereny oznaczone symbolami: UT-US, US, US-ZP, US-IW-ZP, KR-ZP, KOG, KOG-ZP, KOP, KOP-ZP, KOR, ZN, ZP, ZD.

6. Wzdłuż linii kolejowej nr 137 relacji Katowice – Legnica (położonej poza obszarem opracowania planu miejscowego) wyznaczono granicę obszaru szczególnych warunków zagospodarowania i ograniczeń w użytkowaniu, na którym w celu zapewnienia eksploatacji linii kolejowej, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także bezpieczeństwa ruchu kolejowego obowiązują nakazy, zakazy oraz ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

7. Granicę obszaru szczególnych warunków zagospodarowania i ograniczeń w użytkowaniu terenów, wynikających z przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego oznaczono na rysunku planu miejscowego.

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17. 1. Dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, lokalizację wszelkich obiektów, urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej oraz przyłączy, obsługujących tereny objęte ustaleniami planu miejscowego.

2. Rozdzielcze i dystrybucyjne sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i elementów infrastruktury drogowej, tak aby nie ograniczyć możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie miejscowym.

3. Dopuszcza się rozbudowę, wymianę, remonty i trwałą adaptację wszystkich istniejących rozdzielczych i dystrybucyjnych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym planem miejscowym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, remont i modernizację istniejącej przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć.

5. Odległości obiektów, urządzeń i przewodów (podziemnych i napowietrznych) infrastruktury technicznej od zabudowy, w tym od elementów drogi, określają przepisy odrębne.

6. Ustala się ogólne zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej terenów objętych planem miejscowym:

- 1) zaopatrzenie w wodę z sieci i urządzeń wodociągowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) odprowadzenie ścieków do istniejących sieci kanalizacyjnych, jak też w sposób indywidualny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub w sposób indywidualny (na warunkach określonych w przepisach odrębnych); dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych w celu ich zagospodarowania do celów gospodarczych; wyklucza się możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów sąsiednich na tereny kolejowe i wykorzystania do tego celu kolejowych urządzeń odwadniających;
- 4) dostawa energii elektrycznej oraz gazu z istniejących sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 5) obsługę telekomunikacyjną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 6) ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze,
- 7) gospodarkę odpadami rozwiązać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych i w planie; zasady lokalizowania miejsc wstępnego magazynowania odpadów (w tym czasowego gromadzenia odpadów stałych) na działkach budowlanych określają przepisy odrębne.

7. Dopuszcza się lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tymczasowego magazynowania odpadów) na terenie IIC.

8. Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne mogą obejmować napowietrzne lub kablowe przewody niskiego napięcia (0,4 kV), średniego napięcia (20 kV) i wysokiego napięcia (110 kV) wraz z niezbędnymi stacjami 110/20 kV i 20/0,4 kV, jak też inne urządzenia i instalacje sieci dystrybucyjnych.

§ 18. Na terenach obowiązują następujące zasady kształtowania wolnostojących urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (oze):

- 1) na terenach oznaczonych symbolami: U-PP-PS, U-P, PP-PS, PS-RZW, IC dopuszcza się instalacje oze o mocy zainstalowanej: do 50 kW i większej niż 50 kW – wykorzystujące do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego, nie większej niż 100 kW – wykorzystujące inne instalacje oze;
- 2) na terenach komunikacji drogowej oraz na terenach oznaczonych symbolami: KOR, IE, IT, WS, ZN dopuszcza się wyłącznie instalację oze wykorzystującą do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 5 kW;
- 3) na pozostałych terenach dopuszcza się instalację oze wykorzystującą do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50 kW;
- 4) wysokość wolnostojących urządzeń i instalacji nie może wyższa niż:
 - a) na terenach, o których mowa w pkt 1: 6,0 m,
 - b) na terenach, o których mowa w pkt 2: 5,0 m,
 - c) na terenach położonych w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, z wyjątkiem terenów komunikacji drogowej: 2,0 m,
 - d) poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego – na terenach oznaczonych symbolami: MN, MN-MW, MN-MW-U, MN-U, MN-RZ, MW, MW-U, IW: 2,5 m,
 - e) poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego – na terenach oznaczonych symbolami: U, U-ZP, UH, UH-UL, UW, UT-US, UE, US, US-ZP, UB, UA, KOG, KOG-ZP, KOP, KOP-ZP, INS, ZN, ZP, ZD: 3,0 m;
- 5) na terenach oznaczonych symbolem U-P plan miejscowy dopuszcza lokalizację elektrowni słonecznych o mocy zainstalowanej: większej niż 50 kW, w tym większej niż 1000 kW, związanych z nową działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej;
- 6) zakazuje się lokalizowania paneli fotowoltaicznych w obszarze wokół konstrukcji słupów (w kształcie koła o promieniu, co najmniej równym wysokości słupa linii) oraz w obszarze pomiędzy słupami (wzdłuż osi linii elektroenergetycznej, w pasie o szerokości równej odległości pomiędzy krańcami poprzeczników słupów o największej rozpiętości, powiększonej o 5 m w każdą stronę);
- 7) usytuowanie ogniw fotowoltaicznych nie powinno powodować przeszkód lub trudności w dostępie do linii elektroenergetycznych;
- 8) w przypadku lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w sąsiedztwie obszaru kolejowego, instalacje fotowoltaiczne powinny być tak zaprojektowane, aby słońce padające na nie, nie odbijało się w stronę torów; nakazuje się stosowanie powłoki antyrefleksyjnej oraz innych rozwiązań i materiałów niepowodujących negatywnego wpływu na ruch kolejowy.

§ 19. 1. Na rysunku planu miejscowego oznaczono przesyłową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 220 kV (Ząbkowice Śląskie – Groszowice) wraz z pasem technologicznym o szerokości o szerokości 25 m od osi linii w obu kierunkach (łącznie szerokość strefy 50 m).

2. W pasach technologicznych linii elektroenergetycznej 220 kV ustala się zakaz lokalizacji zabudowy i zagospodarowania nie zapewniających bezpieczeństwa, dostępności, trwałości i prawidłowej eksploatacji linii. Wymagane dla zachowania bezpieczeństwa ludzi odległości określają przepisy odrębne.

3. W pasie technologicznym linii elektroenergetycznych wyklucza zwiększanie rzędnych terenu, w tym tworzenia hałd i nasypów, jak też sadzenie roślinności wysokiej w odległości 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

4. Na rysunku planu miejscowego oznaczono gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 300 6.3 MPa wraz ze strefą kontrolowaną 30 m (po 15 m na stronę, licząc od osi gazociągu) oraz gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 1.6 MPa wraz ze strefą kontrolowaną 40 m (po 20 m stronę licząc od osi gazociągu).

5. W strefach kontrolowanych gazociągów ustala się zakaz:

- 1) zagospodarowania nie zapewniającego bezpieczeństwa, dostępności, trwałości i prawidłowej eksploatacji gazociągów oraz lokalizacji zabudowy nie spełniającej warunków określonych w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
- 2) sadzenia drzew i krzewów w pasie o szerokości 4 m (po 2 m licząc od osi gazociągu).

§ 20. 1. Ustala się maksymalne wysokości nowych urządzeń i budowli infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) na terenach w strefie ochrony krajobrazu kulturowego:
 - a) na terenach komunikacji drogowej: 7 m,
 - b) na pozostałych terenach: 2,5 m;
- 2) poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego, na terenach MN, MN-MW, MN-MW-U, MN-U, MN-RZ, MW, MW-U, INS, IW, IC, U, U-ZP, UH, UH-UL, UW, UT-US, UE, US, US-ZP, UB, UA, KOG, KOG-ZP, KOP, KOP-ZP, KOR, INS, IW, IC: 3 m;
- 3) poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego, na terenach komunikacji drogowej: 12 m;
- 4) na pozostałych terenach (z wyjątkiem terenu IT): 10 m.

2. Wysokość określone w ust. 1, nie dotyczą elementów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego oraz na terenach IE.

3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla wydzielonych, samodzielnych działek przeznaczonych pod budowę infrastruktury technicznej, z wyjątkiem terenów US-IW-ZP, IE, IT, INS, IW, IC, wynosi 0,15.

Rozdział 12.

Określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 21. Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

- 1) dla terenów terenach komunikacji drogowej: 0,1%;
- 2) dla pozostałych terenów: 30%.



Rozdział 13.

Przepisy końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Dominik



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/62/2024
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 września 2024 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Ząbkowice Śląskie, obręb geodezyjny Osiedle Wschód,
gmina Ząbkowice Śląskie**

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ząbkowice Śląskie, obręb geodezyjny Osiedle Wschód, gmina Ząbkowice Śląskie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 lipca 2024 r. 21 sierpnia 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/62/2024
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 września 2024 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. 1130) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich rozstrzyga, co następuje:

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części miasta Ząbkowice Śląskie, obręb geodezyjny Osiedle Wschód, gmina Ząbkowice Śląskie po stronie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z budową drogi 15KDD wraz z niezbędnymi elementami uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elementami zieleni.

2. Inwestycje, o których mowa w pkt 1, finansowane będą z budżetu gminy oraz ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy. Nie wyklucza się możliwości współfinansowania wyżej wymienionych zadań ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej. Dopuszcza się również udział inwestorów w finansowaniu inwestycji w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/62/2024

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

z dnia 30 września 2024 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę